

Snap-on Equipment

Neue Scheren

Im Frühjahr führt Hofmann ein komplett überarbeitetes Scherenbühnen-Programm in den Markt ein. Das Angebot spannt sich von der Motorradbühne über Kurzhub- und Doppelscherenbühnen bis zur großen Scherenbühne mit integriertem Radlift.



Türfreies Heben ermöglicht der variolift 3000-4 von Hofmann

Bei der Entwicklung von Hebebühnen war die heute zu Snap-on Equipment gehörende Marke Hofmann einst über viele Jahre tonangebend. Mit spektakulären Dauertests, wie dem Test des Mutter-Spindel-Systems in Arizona-Sand wurde die Marke bekannt. Mit begleitenden Aktionen warb die Marke aus Pfungstadt so nebenher für ihre Bühnen. Auch heute arbeiten viele Werkstätten mit Hoffmann-Bühnen, teilweise schon seit Jahrzehnten. Zum Frühjahr hat Hofmann nun sein komplettes Scherenbühnenprogramm überarbeitet und neu aufgestellt. Mit vier Bühnen-Typen, alle mit elektro-hydraulischem Antrieb, decken die Pfungstädter dieses Segment komplett ab.

Eine Bühne für Motorräder

Die kleinste der neuen Bühnentypen ist die motolift-2 genannte Kurzhubbühne für Motorräder. Mit einer Klemmvorrichtung für das Vorderrad und einem

ausklappbaren Segment für die Demonstagen des Hinterrades entspricht die Bühne den Anforderungen für Arbeiten an Zweirädern. 600 kg maximale Tragkraft lassen Raum auch für etwas üppiger dimensionierte Zweiräder. Mehr als zwei Meter ist die Fahrbahn, welche über eine kleine Auffahrrampe befahren wird, lang. Maximal hebt die Bühne bis zu einer Höhe von einem Meter und benötigt dafür 20 Sekunden.

Speziell für den Reifendienst bietet Hofmann den shortlift 2500-4 an. Dabei handelt es sich um eine Kurzhubbühne mit einer maximalen Hubhöhe von einem Meter und einer Tragfähigkeit von 2.500 kg. Die beiden Aufnahmeplatten lassen sich im Bedarfsfall von 1.800 mm auf 2.155 mm verlängern. Gleichzeitig dienen die Verlängerungen auch als Auffahrampen auf die 108 mm flache Bühne, wenn diese komplett abgesenkt ist. Jeweils zwei über Kreuz geschaltete Zylinder sorgen dafür, dass die Bühne auch bei Druckverlust in einem Hydraulikkreis nicht absackt.

Außerdem ist der shortlift mit allen vorgeschriebenen Sicherheitsmerkmalen ausgerüstet. Übrigens ist dieser Bühnentyp mit Hilfe der serienmäßigen Deichsel leicht verfahrbar. So kann diese Bühne überall eingesetzt werden, wo sich eine stabile ebene Fläche und ein 400-Volt-Drehstromanschluss befinden.

Praktische Säulenalternative

Für die allgemeine Instandsetzung in der Werkstatt werden Hebebühnen benötigt, welche einen möglichst guten Rundumzugang zum aufgenommenen Fahrzeug ermöglichen. Als Alternative zu den häufig eingesetzten Zwei-Säulenbühnen empfiehlt sich der Hofmann variolift 3000-4. Dabei handelt es sich um eine Doppelscherenbühne mit einer Tragfähigkeit von 3.000 kg. Nach einer Hubzeit von 40 Sekunden erreicht der variolift eine maximale Hubhöhe von 1.900 mm. Besonders praktisch bei diesem Hebebühnentyp ist, dass die Fahrzeugseiten uneingeschränkt zugänglich bleiben. So lassen sich alle Türen komplett öffnen und der Zugang ins Wageninnere ist jederzeit möglich. Aufgenommen wird ein Fahrzeug mit vier Kunststoffklötzen, welche auf die Aufnahmeplatten gelegt werden. Auch bei der variolift sorgt ein System von doppelten Hydraulikzylindern für maximale Sicherheit gegen einseitiges oder plötzliches Absinken der Scheren. Entsprechend der Richtlinien ertönt beim Absenken der Bühne ein Ton und stoppt das Absenken kurz vor dem Erreichen der Quetschzone für Füße. Erst durch erneutes Betätigen der Absenktaste senkt sich die Bühne in ihre Ausgangsposition ab.

Vielseitigkeit für den Service

Überall, wo in einer Werkstatt hohe Flexibilität der Bühne gefragt ist, bietet sich der Hofmann servicelift 4000-2 SL an. Diese Bühne mit einer Tragfähigkeit von 4.000 kg wird in vier Varianten angeboten, welche wahlweise als Überflur- oder Unterflurversion zum bodenebenen Einbau geliefert werden. Mit dem servicelift wird nach einer Hubzeit von 50 Sekunden eine maximale Hubhöhe von 1.960 mm erreicht. Der Variante „FL“ verfügt ergänzend zum Basismodell „SL“ über

einen integrierten Radfreiheber mit einer Tragfähigkeit von 4.000 kg. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit das Fahrzeug auf den Rädern stehend anzuheben und erst im angehobenen Zustand radfrei zu heben. Auch die Variante „AL“ basiert auf der „SL“. Sie ist mit Aussparungen für Drehteller im vorderen und Aussparungen für Scheibplatten im hinteren Bereich der Fahrbahn ausgestattet. Damit ist sie bestens auf den Einsatz als Fahrwerksvermessungsbühne vorbereitet und ist mit allen gängigen Systemen kompatibel. Der servicelift in der Variante „AFL“ kombiniert die Ausstattungsdetails „FL“ und „AL“. Übrigens bringt der servicelift inklusive Hydraulikaggregat 2.610 kg auf die Waage.

Klassiker für den Service

Die neuen Hofmann-Bühnen sind zeitgemäß ausgestattet, berücksichtigen die aktuell nach oben verschobenen Anforderungen an die Tragfähigkeit einer Bühne und glänzen mit solider, lange bewährter Technologie. *Bernd Reich*



Hofmann service-lift 4000-2 FL mit Radfreiheber

Bilder: Snap-on



Mobil einsetzbar ist der neue Hofmann shortlift 2500-4

Erfolgreich in die Zukunft

Status	Leistung/Service	Ziel
●●	Neues Kundenmagazin	Kundenbindung
●●	Neue Mobilitätsgarantie	Kundenbindung
●●	Ersatzwagen-Aktion	Kundenbindung
●●	ATR-Trainingscamp 2008	Qualifizierung
●●	Aktion 1.000 Schulungsgutscheine	Qualifizierung
●●	Premium-Fahrzeugendkontrolle	Qualifizierung
●●	Individualisierbare Kinowerbung	Werbung/Marketing
●●	Ausbau der Werbebühne	Werbung/Marketing
●●	Neue Internetauftritte	Werbung/Marketing
●●	Technische Hotline	Arbeitsunterstützung

powered by ATR SERVICE GmbH

Wir machen unsere Partner von AC AUTO CHECK, Meisterhaft und autoPARTNER in allen Bereichen fit.

ATR SERVICE GmbH
 Otto-Hirsch-Brücken 17
 70329 Stuttgart
 www.atr.de

