

## Radauswuchtmaschine LWM-100I



- 3-D Radauswuchtmaschine
- 19“ HD-Touch-Screen Monitor
- Präzise automatische Rad-Stop-Funktion durch einen Invertermotor
- Laserpointer für die Position der Klebegewichte auf 6 Uhr
- Verschiedene Alu-Programme inkl. Smart Alu-Programm
- Splitprogramm zur exakten Gewichteplatzierung hinter den Speichen
- Matchprogramm
- Automatische Standby-Schaltung
- LED Innenbeleuchtung des Rades für exakte optische Kontrolle
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Grammgenaue Unwuchtanzeige für Feinwuchten
- Hochauflösende Sensoren mit exakter Auswertung
- Ausgezeichnete Präzision beim Auswuchten
- Einfache Selbstkalibrierung

### Technische Daten

Auswuchtdrehzahl Pkw, U/min.	140
Auswuchtdrehzahl Nfz, U/min.	80
Auswuchtzeit, Sek.	7
Wuchtgenauigkeit, g	+/- 1
Radgewicht max., kg	70
Raddurchmesser max., mm	1100
Radbreite max., “	1,5-20
Felge ø, “	10-28
Wellendurchmesser, mm	40
Stromanschluss, V/Hz	230/50
Gewicht netto, kg	149
Art.-Nr.	300100100

### Lieferumfang

- Wuchtmaschine (siehe Abbildung) inkl. Rad-schutzbogen
- Gewichtezange
  - Konenhalterung (4 Stück)
  - 4 Zentrierkone (45-59 mm, 54-79 mm, 70-98 mm, 96-134 mm)
  - Schnellspannmutter
  - Kalibriergewicht
  - Kunststoffandrückglocke mit Gummischutz