

Masterlift 2.35 Pv

Elektrohydraulische 2-Stempel Hebebühne, 3,5 t mit Flachträgerlastaufnahme



Anwendungsbereiche

- ☐ Direktannahme
- ☐ Fahrzeugwäsche & Pflege
- ☐ Reparatur & Wartung
- ☐ Prüftechnik

Empfehlungen / Freigaben

- ☐ Renault
- ☐ ML 2.35 Pv 140-200:
Opel
- ☐ ML 2.35 Pv 160-220 xy:
Mercedes-Benz,
Volkswagen Group
- ☐ ML 2.35 Pv 170-240:
BMW / Mini

Beschreibung:

Stahlwanne:

- ☐ Flüssigkeitsdichte Stahlwanne (nach WHG)

Hubeinheit:

- ☐ Hartverchromte Umkehrzylinder
- ☐ Flexible Gleichlauf- und Sicherheitseinrichtung
- ☐ Korrosionsfreie Führungselemente
- ☐ Aggregat mit Unterölmotor
- ☐ Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit
- ☐ Pneumatischer Notablass
- ☐ Programmierbare Drucktastensteuerung

Lastaufnahme:

- ☐ Stabile Flachträgerlastaufnahme mit längsverstellbaren Aufnahmeschiebern
- ☐ Gummibeschichtete Aufnahmeschieber
- ☐ Geringe Überfahrhöhe
- ☐ Rutschfeste, formschlüssige Gummiauflagen

Standardlackierung:

- ☐ Pv Standard: feuerverzinkt
- ☐ Pv Premium: spritzverzinkt und lackiert in RAL 9006 weißaluminium

Ausführungen:

Stahlwanne:

- ☐ Feuerverzinkt
- ☐ Kunststoffbeschichtet
- ☐ Selbsttragend

Lastaufnahme:

- ☐ Verschiedene Flachträgerlängen verfügbar (120-180, 140-200, 160-220 & 170-240)
- ☐ Pv Standard: feuerverzinkt
- ☐ Pv Premium: spritzverzinkt und lackiert

Einbauvarianten:

- ☐ Fußbodenaufliegender Einbau
- ☐ Fußbodenbündiger Einbau
- ☐ Deckeneinbau

Optionen:

- ☐ XY-Schieber
- ☐ Satz, Gummiauflagen, 40, 60, 80 und 100 mm
- ☐ Aufnahmetraverse

Weitere Sonderausstattungen und -lackierungen möglich!

