

# Schlagschrauber 1/2" Premium IND Compact



## Produktvorteile

Innovative und leicht zu bedienende Einhandumschaltung mit Druckknopf für Lösen bzw. Anziehen  
Langlebiges Twin-Hammer-Doppelhammer-Schlagwerk  
Composite-Gehäuse mit reduziertem Gewicht und kompakten Abmessungen  
3-stufige Luftregulierung – zur Leistungsregulierung beim Anziehen und Lösen (beim Lösen immer maximale Leistung)

## Hinweise

Anschluss-Nippel G 1/4" bitte separat bestellen  
Luftmotor täglich ölen, auch möglich über Wartungseinheit mit Öl  
Ein evtl. möglicher, geringer Fettaustritt am 1/2" Antriebsvierkant ist konstruktiv bedingt und unproblematisch  
Bei normalem Einsatz muss monatlich bzw. alle 50 Betriebsstunden gefettet werden. Dazu müssen 1 – 2 Hübe Berner Schlagwerkfett mit der Minifettpresse über den Schmiernippel am Schlagschrauber eingebracht werden  
Nusshaltering und O-Ring müssen stets gemeinsam ausgetauscht werden  
Für den Dauereinsatz im Reifendienst nicht geeignet

## Eigenschaften

Abluft durch den Handgriff, Luftanschluss drehbar

## Technische Daten

Schlagwerk: Twin-Hammer  
Lösemoment max.: 407 Nm  
Anzugsmoment max.: 338 Nm  
Drehzahl: 11000  
Gewicht: 1,2 kg  
Empf. Schlauch-Ø: 10 mm  
Betriebsdruck: 6,2 bar  
Luftverbrauch-Ø: 113 l/min  
Luftverbrauch max.: 127 l/min  
Luftanschluss: G 1/4" IG  
Lautstärke: 83 dB(A)  
Vibration: 4,8 m/s<sup>2</sup>  
4-Kant-Aufnahme: 1/2"  
Gesamtlänge: 153 mm

## Ersatzteile

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE Stück
013886	Nusshaltering	10
013887	O-Ring	10

# Schlagschrauber 1/2" Premium IND Compact

## Lieferbares Zubehör

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE Stück
119377	DL 5121 Stecknippel 1/4"	1
016977	Minifettpresse für Druckluftschauber	1
017375	Schlagwerkfettkartusche 50g	1
115626	Druckluftöl	1/12



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE Stück
082593	Schlagschrauber 1/2" Premium Compact IND	1