

securo80 / securo80-ProBike



inkl. Mittenzentrierung
für Innenloch-Ø 43-111,5 mm
und ProGrip

weiteres Zubehör finden Sie in der
Abteilung Spannvorrichtungen

securo80-ProBike –
DIE Lösung
für Motorrad-Räder



inkl. ProBike-Standard
weiteres Zubehör finden Sie
in der Abteilung Spannvorrichtungen



Leistungsmerkmale

- robuste, platzsparende, wirtschaftliche Maschine für alle Arten von Fahrzeugrädern bis zu einem Gewicht von 60 kg
- leichte Dateneingabe über nur einem Drehregler und Tastarm.
- die verschiedenen Betriebsarten: statisch, dynamisch, und Alu-Programm („innen Kleben“), werden schnell und einfach mit dem Drehregler ausgewählt.
- der Antrieb erfolgt manuell über die ProGrip Schnellspannmutter mit Drehgriffen.
- automatischer Messlauf (ca. 6-7s) und automatisches Abbremsen des Rades.
- zwei LED-Displays zur Anzeige der Eingabewerte und der Unwuchtgrößen.
- eine Besonderheit beim Auswuchten von ALU-Rädern ist, dass die Anbringung der Klebegewichte für die „6-Uhr-Position“ berechnet wird. Dies erleichtert das Reinigen der Felge und das Befestigen der Klebegewichte.

Mit zusätzlichen Spannvorrichtungen lassen sich mit der securo80 Motorrad-, Quad-, Oldtimer- und Leicht-Lkw Räder aller Art aufspannen und auswuchten.
Die securo80 kann auch von dem Standfuß gelöst und als Tischgerät betrieben werden (z.B. montiert auf einer Werkbank oder Konsole).

Technische Daten

Felgenbreite	3" - 12"
Felgendurchmesser	10" - 22"
Radgewicht	max. 60 kg
Abmessungen LxBxH mm	950 x 480 x 870 (Standfußhöhe 580)
Gesamtgewicht mit Standfuß	55 kg
Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Auswucht-Drehzahl	80 U/min
Grammaufspaltung/Genauigkeit	1g/5g

Artikel-Nr. 185 000 006 (securo80 inkl. Mittenzentrierung)

Artikel-Nr. 185 000 007 (securo80 inkl. ProBike Motorrad Spannvorrichtung)



Das Einlesen der Raddaten erfolgt
über einen Tastarm.



Dieser kann an unterschiedlichen
Positionen in der Felge angelegt wer-
den. Somit ist auch ein Innenkleben
der Gewichte an unterschiedlichen
Ebenen möglich.