

# Testmaster RT187-2

Rollen Bremsenprüfstand



## Anwendungsbereiche

- Direktannahme
- Reparatur und Wartung
- Prüftechnik
- Hauptuntersuchung

## Optionales Zubehör: Digitales Display



Weitere Sonderausstattungen möglich!

## Beschreibung:

- 2 feuerverzinkte Rollensätze (geteilte Version) für hängenden Einbau (Einbaurahmen erforderlich bei Option Waage oder für Nachrüstung Waage)
- Antriebsmotoren mit Planetengetriebe unterhalb der Rollen, enorme Bremsleistung bei geringer Nennleistung der Antriebsmotoren
- Verschleißarme Laufrollen, mit aufgeschweißter Profilloberfläche
- Verschleißfreies, elektronisches DMS-Meßsystem mit Messverstärker
- Tastrollen, serienmäßig aus Edelstahl
- LKW Rollensätze sind vorbereitet zum Nachrüsten von Wiegezellen
- Modulares System, Prüfstände können mit Optionen erweitert werden
- Kompakte Elektro-/Schaltbox für Aufrüstung vorbereitet
- Bereits mit einer Ausfahrhilfe ausgestattet
- Manuell/Automatikbetrieb, verzögerte Einschaltautomatik
- Anlaufüberwachung, Schlupfabschaltung und Abschaltung nach dem Ausfahren aus dem Prüfstand
- Prüfprogramm für elektronische Parkbremsen
- Abschließbarer Hauptschalter
- Wahlweise mit großer gut ablesbarer Analog-Bremskraftanzeige oder PC-Anschluss Set und PC-Software

## Ausführungen:

- Rollensätze feuerverzinkt für hängenden Einbau
- Rollensatz mit Stahlrollen, aufgeschweißte Profilloberfläche
- Elektro-/Schaltbox mit Motorschutz, Steuerelektronik, Bedienelementen, absperbarer Hauptschalter, 12 m vorverkabelt

## Optionen:

- Analog-Bremskraftanzeige
- Digitalanzeige LED-D3
- PC Software Display Basic, Display Testlane & Display Office
- Grafikprogramm und Sonderprogramme für LKW
- PC-Anbindung / ASA Livestream / Minirechner für ASA Livestream
- Einbaurahmen für Option Wiegeeinrichtung (auch erforderlich bei Nachrüstung der Wiegeeinrichtung)
- Kunststoffbeschichtete Rollen
- Aushubvorrichtung für Rollensatz
- Niederspannungsvorrichtung
- Verstärkte Antriebsmotoren
- Verstärkter Rollensatz
- 2. Prüfgeschwindigkeit
- Schnellspurplatte bis 15 t Achslast
- Dreh- und Messrichtungsumkehr
- Automatisch Allraderkennung (patentiert)
- Geregelter Allrad
- EDOS (Ausfahrhilfe - patentiert)
- Rollen Abdeckbleche
- Fernbedienung
- Pedalkraftmesser
- Wiegeeinrichtung
- Drucksensoren mit Optionen
- Grubensicherung



Einfach QR-Code einlesen für detaillierte Produktinformationen.

Weitere Informationen unter [www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com)

**AUTOPSTENHOJ GmbH**


Sandkampstraße 90  
D-48432 Rheine  
☎ +49 5971 8602-02  
✉ info@autopstenhoj.com

**AUTOPSTENHOJ GmbH**


Barrit Langgade 188-190  
DK-7150 Barrit  
☎ +45 76 82 13 30  
✉ info@autopstenhoj.com

Technische Daten	
Überfahrlast	18.000 kg
Bremsleistung	34 kN
Prüfgeschwindigkeit	2,6 km/h
Antriebsmotoren	2 x 9 kW
Rollendurchmesser	268 mm
Rollenlänge	1,150 mm
Prüflast	bei 50% Abbremsung 14 t
Absicherung	3 x 32 A träge
Netzspannung	3 x 400 V, N, PE 50 Hz
Maße Analog-Anzeige (B x H x T)	810 x 670 x 70 mm
Maße Rollensatz (B x L x H)	1.390 x 1.045 x 554 mm

Weiteres Zubehör auf [www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com)



Verstärkter Rollensatz



Schaltschrank



Edelstahltastrolle



Testmaster RT 187-2



Testmaster RT 187-2