



Antragsteller : Adam Opel GmbH
Fahrzeugtyp : A-H/NB (Astra)

Blatt: 1

Datenblatt

zur

„Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge“

Neufassung vom 19. November 2004 (VkBl. S. 625 / 2004)
(Anlage 12 der Prüfungsrichtlinie StV S 31/36.10.15-06 vom 19.11.2004)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Nr. der EG-Typgenehmigung : ab e1*2001/116*0454*00

Typ : A-H/NB

Verkaufsbezeichnung : Astra

Ausführung des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : 4-türige Limousine mit Stufenheck (NB)

Schiebedach : Nein ww. ja

Die Prüfergebnisse gelten für die Ausführungen : Alle in der EG-Typgenehmigung beschriebenen Varianten



Antragsteller : **Adam Opel GmbH**
 Fahrzeugtyp : **A-H/NB (Astra)**

Blatt: 2

Prüfergebnisse

1. Allgemeines

- 1.1. Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : 4, davon 2 rechts
- 1.2. Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ≥ 130 km/h : ja
- 1.3. Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja nein
- 1.4. Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ja nein
- 1.5. Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 200
- 1.6. Doppelbedienungseinrichtung
- Hersteller : --
- Typ : --
- Genehmigungs-Nr. : --
- oder
- Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) in mm : 270



Antragsteller : Adam Opel GmbH
Fahrzeugtyp : A-H/NB (Astra)

Blatt: 3

2. Sitzplatz des Prüfenden

2.1. Fahrlehrersitz Serienausstattung : ja nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung) : entfällt

2.2. Rücklehnenwinkel **W41** des Fahrlehrersitzes (25° ± 3°) : 25°

2.3. Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung) : Der Fahrlehrersitz befand sich bei der Messung in der 18. Raste (von vorne) von insgesamt 22 Rasten

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : Ohne ww. mit

Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : In Stufen verstellbar

2.4. Abmessungen (in mm)

NB	Maß	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
	Ist-Werte	500 ¹⁾	500	1170	200	150 ¹⁾	400	125	350	810 ²⁾	950
	Soll-Werte	400	460	700	200	≤150	300	100	340	800	885

1) für L3 = insgesamt 500 mm, 250mm vor Sitz, L8 = 150 mm bei L3 = 400 mm

2) Kopfstütze in unterster Position

ECE-R32 erfüllt bei **L5** < 700 mm : entfällt



Antragsteller : Adam Opel GmbH
Fahrzeugtyp : A-H/NB (Astra)

Blatt: 4

3. Sitzplatz des Fahrlehrers

NB	Maß	L1	L2	L7	H1	H2	H7
	Ist-Werte	510 ¹⁾	500	310	825 ²⁾	960	270 ¹⁾
	Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

- 1) Messung ohne Doppelbedienungseinrichtung; die Lage der Doppelbedienungseinrichtung wurde anhand der Fahrerpedalstellung interpoliert
2) Kopfstütze in tiefster Position

4. Bemerkungen

: Es sind nur Fahrzeugausstattungen zulässig, bei denen die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe(n) die Anforderungen der Richtlinie 92/22/EWG, Anhang II B (ECE-Regelung 43), hinsichtlich der Lichtdurchlässigkeit für vordere Seitenscheiben einhalten.
(Lichtdurchlässigkeit / Transmissionsgrad der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe(n) mindestens 70%; Scheiben **nicht** mit Kennzeichnung **V** nach ECE-R43; Tönungsfolien nicht zulässig)
Stärker getönte Scheiben sind nur zulässig, wenn die Fahrzeuge **serienmäßig und werksseitig** mit diesen Scheiben ausgerüstet sind und der Transmissionsgrad einen Wert von 35 % nicht unterschreitet.

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 22.01.1987 in der **Neufassung vom 19. November 2004** (StV S 31/36.10.15-06 v. 19.11.2004).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 4 und die Anlage (1 Seite).

64285 Darmstadt, den 25.11.2008

TÜH TB 2008-209.00
41901022



Dipl.-Ing. E.-G. Alex
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Antragsteller : Adam Opel GmbH
Fahrzeugtyp : A-H/NB (Astra)

Blatt: 1

