



Antragsteller : Adam Opel GmbH
Fahrzeugtyp : L-A (Antara)

Blatt: 1

D A T E N B L A T T

zur

Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie

„Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge“

Ergänzung vom 19.11.2004 zur Prüfungsrichtlinie vom 26.02.2004
(VkBl. Heft 23/2004 ab Seite 625)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Nr. der EG-Typgenehmigung : ab e4*2001/116*0118*00

Typ : L-A

Verkaufsbezeichnung : Antara

Variante des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : 2-türig, rechts

Schiebedach : nein (ww. ja)

Die Prüfergebnisse gelten für : alle Varianten mit 4 Türen und mit und ohne Glas-Schiebedach



Antragsteller : Adam Opel GmbH
Fahrzeugtyp : L-A (Antara)

Blatt: 2

Prüfergebnisse

1. Allgemeines

- 1.1. Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : 2, rechts
- 1.2. Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h) : ja
- 1.3. Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja
- 1.4. Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ja
- 1.5. Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 230
- 1.6. Doppelbedienungseinrichtung
- Hersteller : -
- Typ : -
- Genehmigungs-Nr. : -
- oder
- Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 290



Antragsteller : Adam Opel GmbH
Fahrzeugtyp : L-A (Antara)

Blatt: 3

2. Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1. Fahrlehrersitz
Serienausstattung : ja
- Fahrlehrersitz
Sonderausstattung
(Beschreibung) : nein
- 2.2. Rücklehnenwinkel W41
des Fahrlehrersitzes
($25^\circ \pm 3^\circ$) : 25°
- 2.3. Bei der Vermessung
benutzte, von vorn
gezählte Raste des
Fahrlehrersitzes
(Raste 1 entspricht
vorderster Stellung) : **19 von 25**
- Höhenverstellung des
Fahrlehrersitzes
(Beschreibung) : **nein**
- Neigungsverstellung des
Fahrlehrersitzes
(Beschreibung) : stufenlos verstellbar



Antragsteller : Adam Opel GmbH
Fahrzeugtyp : L-A (Antara)

Blatt: 4

2. Sitzplatz des Prüfenden (Forts.)2.4. Abmessungen
(in mm)

Maß	L 3	L 4	L 5	L 6	L 8	B 3	H 3	H 4	H 5	H 6
Ist-Werte	530 ²⁾	480	980	230	150	340	140	385	810 ¹⁾	985
Soll-Werte	400	460	700	200	≤ 150	300	100	340	800	885

1) mit Kopfstütze in 1. Rasterstellung von unten

2) für L3 = insgesamt 530 mm, 340 mm vor Sitz

ECE-R32 erfüllt bei L5 < 700 mm : entfällt

3. Sitzplatz des FahrlehrersAbmessungen
(in mm)

Maß	L 1	L 2	L 7	H 1	H 2	H 7
Ist-Werte	495	515	270	810 ¹⁾	1010	290
Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

1) mit Kopfstütze in 1. Rasterstellung von unten

4. Bemerkungen

- : -Windschutzscheiben nur mit einer Lichtdurchlässigkeit von $\geq 75\%$
 -Seiten- und Heckscheiben nur mit einer Lichtdurchlässigkeit von $\geq 70\%$
 Bei hinteren Seitenscheiben und Heckscheiben kann die Lichtdurchlässigkeit unterschritten werden, wenn die Fahrzeuge serienmäßig und werksseitig damit ausgerüstet sind und der Transmissionsgrad einen Wert von 35 % nicht unterschreitet.



Antragsteller : Adam Opel GmbH
Fahrzeugtyp : L-A (Antara)

Blatt: 5

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie „*Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge*“ vom 22.01.1987; **Neufassung vom 26.02.2004** siehe VkB1. Heft 6 / 2004, Ergänzung vom 19.11.2004 siehe VkB1. Heft 23 / 2004.

Dieses Datenblatt umfaßt die Seiten 1-5 und die Anlage.

64285 Darmstadt, den 28.03.2007

TÜH-TB 2007-060.00
TÜH 41630753
4400090773



Dipl.-Ing. E.-G. Alex

Anlage

Antragsteller : Adam Opel GmbH
Fahrzeugtyp : L-A (Antara)

Blatt: 1

