

Typ : Z  
Antragsteller : Renault Deutschland AG

---

**Prüfgrundlage** : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkB1. 2004, S. 625)

### Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : RENAULT (F)  
EG-BE-Nr. : e2\*2001/116\*0373\* ..  
Typ : Z  
Verkaufsbezeichnung : MEGANE GRANDTOUR  
Variante / Version des vermessenen Fahrzeuges, insbesondere Zahl der Türen : KZ0V06  
4-türig, mit Schiebedach  
Schiebedach : wahlweise  
Die Prüfergebnisse gelten auch für die Varianten / Versionen : alle 4-türigen Varianten/Versionen KZ . . . . , mit Kopfstützen in Sitzreihe 2

### Prüfergebnisse

#### 1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen ( $\geq 2$  rechts) : 4, 2 rechts
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ( $\geq 130$  km/h) :  $> 130$
- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar :  ja  nein
- 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich :  ja  nein
- 1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante L6 : 250

Typ : Z  
 Antragsteller : Renault Deutschland AG

1.6. Doppelbedienungseinrichtung : Prüfmuster  
 Hersteller : --  
 Typ : --  
 Genehmigungs-Nr. : --  
 oder  
 Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 320

## 2 Sitzplatz des Prüfenden

2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung :  ja  nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung : --  
 (Beschreibung)

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes (25° +/- 3°) : 25°

2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung) : 13. Raste von 25

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : vorhanden; Rastengriff rechts außen, bei der Vermessung wurde die mittlere Position gewählt

Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : vorhanden; Drehgriff rechts außen

### 2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	> 400	460	> 700	250	150	360	120	370	820	890
Soll-Werte	400	460 <sup>1)</sup>	700	200 <sup>1)</sup>	≤150	300	100	340 <sup>3)</sup>	800	885

<sup>1)</sup> Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L4 + L6 \geq 660$  mm ist.

<sup>3)</sup> Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

ECE-R 32 erfüllt bei  $L5 < 700$  mm : entfällt

Typ : Z  
 Antragsteller : Renault Deutschland AG

### 3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	470	485	260	900	930	280
Soll-Werte	440 <sup>2)</sup>	485 <sup>2)</sup>	250	800	900	260

<sup>2)</sup> Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L1 + L2 \geq 925$  mm ist.

### 4 Bemerkungen

- **zu Punkt 1.4:**

In den Fahrzeugen muss eine Zusatzeinrichtung zur Anzeige der Geschwindigkeit und des Fahrtrichtungsanzeiger verbaut werden.

- **bei Verwendung von getönten Scheiben:**

Hintere Seiten- und Rückscheiben der Kategorie V (Lichtdurchlässigkeit < 70%) sind nicht zulässig.

- **sonstige Hinweise:**


Installation und Betrieb von Gasantriebsanlagen (LPG oder CNG) ist gem. Fahrzeughersteller bei Nutzung als Fahrschul- und Prüfungsfahrzeug gesondert zu prüfen.

### Zusammenfassung

Die vermessenen Fahrzeuge entsprechen der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 19.11.04 (VkB1. 2004, S. 625).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 3.

Köln, 26.06.2009  
 mfd



Dipl.-Ing. Helmut Mansfeld  
 (amtlich anerkannter Sachverständiger  
 für den Kraftfahrzeugverkehr)