

Typ : KJ / Dodge Nitro
Antragsteller : Chrysler Deutschland GmbH

Prüfgrundlage : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkB1. 2004, S. 625)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : DaimlerChrysler (USA)

EG-BE Nr. : e4*2001/116*0122*..

Typ : KJ

Verkaufsbezeichnung : Dodge Nitro

Variante / Version des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : 4-türig mit Heckklappe

Schiebedach : ja

Die Prüfergebnisse gelten auch für die Varianten / Versionen : alle 4-türigen Varianten/Versionen mit gleichem Aufbau, mit und ohne Schiebedach

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : 4, 2 rechts

1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h) : ≥ 130

1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja nein (s. 4 Bemerkungen)
(verstellbares Lenkrad bei Prüfung in mittlerer Position)

1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ja nein
(verstellbares Lenkrad bei Prüfung in mittlerer Position)

1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 270

Typ : KJ / Dodge Nitro
Antragsteller : Chrysler Deutschland GmbH

1.6. Doppelbedienungseinrichtung

Hersteller : --
 Typ : Prüfmuster
 Genehmigungs-Nr. : --

oder

Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 300

2 Sitzplatz des Prüfenden2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung : ja neinFahrlehrersitz Sonderausstattung
(Beschreibung) : entfällt2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des
Fahrlehrersitzes (25° +/- 3°) : 25°2.3 Bei der Vermessung benutzte,
von vorn gezählte Raste des
Fahrlehrersitzes
(Raste 1 entspricht vorderster
Stellung) : Raste 21 (von insgesamt 23 Rasten)Höhenverstellung des Fahrlehrer-
sitzes (Beschreibung) : nicht vorhandenNeigungsverstellung des
Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : nicht vorhanden

2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	400	460	> 700	270	0	300	> 100	340	820	950
Soll-Werte	400	460 ¹⁾	700	200 ¹⁾	≤150	300	100	340 ³⁾	800	885

¹⁾ Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L4 + L6 \geq 660$ mm ist.

³⁾ Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

Anmerkung: : Rückenlehne der Rücksitze wahlweise verstellbar;
Messung erfolgte in Normalposition

ECE-R 32 erfüllt
bei L5 < 700 mm : entfällt

Typ : KJ / Dodge Nitro
Antragsteller : Chrysler Deutschland GmbH

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	445	490	260	820	920	300
Soll-Werte	440 ²⁾	485 ²⁾	250	800	900	260

²⁾ Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L1 + L2 \geq 925$ mm ist.

4 Bemerkungen

- Fahrzeuge mit eingefärbten Seitenscheiben (Kategorie V) können nicht verwendet werden.
- Es sind zusätzliche Kontrollleuchten für die Fahrtrichtungsanzeiger zu verwenden.

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 19.11.04 (VkB1. 2004, S. 625).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 3.

Köln, 14.08.2007
 se



Dipl.-Ing. Sasse
 (amtlich anerkannter Sachverständiger
 für den Kraftfahrzeugverkehr)