

**Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge**

Seite 1 von 4

Prüfgrundlage : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 15.12.2004

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Peugeot (F),3003
EG BE-Nr. : e2*2007/46*0004*..
Typ : 0*****
Ausführung : ERHE8
Verkaufsbezeichnung : Peugeot 5008
Ausführung des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : 2
Schiebedach : nein

Die Prüfergebnisse gelten für alle Ausführungen, mit und ohne Schiebedach, zu erkennen an folgender Fahrzeugident.-Nr.:

VF30A.....

VF30E.....

**Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge**

Seite 2 von 4

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : ja
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h) : ja
- 1.3 Kontrollanzeiger der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja nein
- 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich ja nein
- 1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 220mm
- 1.6 Doppelbedienungseinrichtung
- Hersteller : -
- Typ : -
- Genehmigungs-Nr. : -
- oder
- Maß H7 in mm (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 420 mm

Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Seite 3 von 4

2 Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung : ja nein
- Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung) : -
- 2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes (25 ° +/- 3 °) : ja
- 2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung) : Fahrlehrersitz in hinterster Raste von vorne
- Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : in Stufen verstellbarer Handhebel rechts an dem Fahrlehrersitz. (Sitzhöhe in mittlerer Verstellposition)
- Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : in Stufen verstellbar am Handhebel rechts neben dem Fahrlehrersitz.

2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	480	470	1070	220	240	400	140	265	795	890
Soll-Werte	400	460	700	200	150	300	100	340	800	885

3 Sitzplatz des Fahrlehrers Abmessungen


	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	520	490	370	915	1030	260
Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

**Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge**

Seite 4 von 4

4 Bemerkungen
Hinweis:

Die Eignung der Fahrzeuge als Prüfungsfahrzeug gilt nur für solche Fahrzeuge, die nicht serienmäßig mit getönten hinteren Seitenscheiben und getönter Heckscheibe, ausgerüstet sind. Die getönten Scheiben sind an folgendem Prüfzeichen zu erkennen:

V  43R--****

5 Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die „Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge“ vom 15.12.2004.
Die gemessene geringfügige Abweichung des Maßes H5 vom Sollwert liegt unterhalb der Toleranz von 5%.

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 4.

Saarbrücken, 09.12.2009

TÜV SAARLAND automobil GmbH
Verkehrstechnik

Der amtlich anerkannte Sachverständige
für den Kraftfahrzeugverkehr


Dipl.-Ing. Bauermann

