

Typen : AR2 / Toyota Verso
Antragsteller : Toyota Deutschland GmbH

Prüfgrundlage : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkBl. 2004, S. 625)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Toyota Europe (B)

EG-BE Nr. : e11*2001/116*0350*..

Typ : AR2

Verkaufsbezeichnung : Toyota Verso

Variante / Version des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : Kombiheck mit Heckklappe, 5-türig, 2 Türen rechts, 7-Sitzer, Aufbauart Mehrzweckfahrzeug

Schiebedach : ja (sog. Panoramadach)

Die Prüfergebnisse gelten auch für die Varianten / Versionen : alle 5-türigen Varianten/Versionen mit gleichem Aufbau,
 - mit und ohne Schiebedach
 - mit und ohne elektrisch längs-, höhen- und neigungsverstellbarem Sitz für den Fahrlehrer
 - mit und ohne Klapptisch an der Rückenlehne des Sitzes für den Fahrlehrer
 - mit längsverstellbaren Sitzen für den Prüfenden
 - wahlweise 5 Sitzer, Aufbauart Kombilimousine

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : 2

1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h) : ≥ 130

1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja nein
(höhenverstellbares Lenkrad in mittlerer Position geprüft)

Typen : AR2 / Toyota Verso
Antragsteller : Toyota Deutschland GmbH

1.4 Kontrolle der gefahrenen
Geschwindigkeit für den Prüfenden
möglich : ja nein
(höhenverstellbares Lenkrad in mittlerer Position
geprüft; Kontrolle der Geschwindigkeit im Bereich 0
bis 140 km/h möglich)

1.5 Freiraum in mm zwischen
Rücksitz-Vorderkante und
Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 270 mm

1.6. Doppelbedienungseinrichtung : entfällt

Hersteller : --

Typ : --

Genehmigungs-Nr. : --

oder

Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 260 mm

2 Sitzplatz des Prüfenden

2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung : ja nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung
(Beschreibung) : entfällt

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des
Fahrlehrersitzes (25° +/- 3°) : 25°

2.3 Bei der Vermessung benutzte,
von vorn gezählte Raste
des
Fahrlehrersitzes
(Raste 1 entspricht vorderster
Stellung) : Raste 11 (von insgesamt 17 Rasten)

(Rücksitzes) : letzte Raste hinten)

Höhenverstellung des Fahrlehrer-
sitzes (Beschreibung) : nein

Neigungsverstellung des
Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : nein

Typen : AR2 / Toyota Verso
Antragsteller : Toyota Deutschland GmbH

2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	400	460	1000	270	80	360	120	360	800	970*
Soll-Werte	400	460 ¹⁾	700	200 ¹⁾	≤ 150	300	100	340 ³⁾	800	885

*900 – mit Schiebedach

¹⁾ Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L4 + L6 \geq 660$ mm ist.

³⁾ Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

ECE-R 32 erfüllt
bei $L5 < 700$ mm : entfällt

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	430	520	250	870	980*	260
Soll-Werte	440 ²⁾	485 ²⁾	250	800	900	260

*960 – mit Schiebedach

²⁾ Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L1 + L2 \geq 925$ mm ist.

4 Bemerkungen

4.1 Sichtverhältnisse für den Prüfenden

Hintere Seiten- und Rückscheiben der Kategorie V (Lichtdurchlässigkeit < 70 %) sind zulässig, wenn die Fahrzeuge serienmäßig damit ausgerüstet sind und ihre Lichtdurchlässigkeit nicht weniger als 35 % betragen.

Typen : AR2 / Toyota Verso
Antragsteller : Toyota Deutschland GmbH

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkBl. 2004, S. 625).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 4.

Köln, 2009-05-11



Dipl.-Ing. Boris Lenz
amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr