

Fahrzeughersteller : KIA Motors (SK)  
Typ : JD

### Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

**Prüfgrundlage** : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge, Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie (VkBl 2004 S. 625 - 627).

#### Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : KIA Motors (SK)  
EG-Typgenehmigung-Nr. : e4\*2007/46\*0496\*..  
Typ : JD  
Verkaufsbezeichnung : cee´d  
Ausführung des vermessenen Fahrzeugs,  
insbesondere Zahl der Türen auf der  
rechten Seite : 2 Türen auf der rechten Seite  
Schiebedach : -

Die Prüfergebnisse gelten auch für  
die Ausführungen

Alle Varianten / Versionen : bei denen die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe die Anforderungen an vordere Seitenscheiben (92/22/EWG bzw. ECE-R 43) erfüllen.  
Stärker getönte Scheiben sind jedoch zulässig, wenn die Fahrzeuge serienmäßig und werksseitig damit ausgerüstet sind und der Transmissionsgrad (Lichtdurchlässigkeit) einen Wert von 35% nicht unterschreitet.  
Das Anbringen von Folien ist unzulässig.

Alle Varianten / Versionen: mit einer gebremsten Anhängelast von mindestens 1300kg

---

Fahrzeughersteller : KIA Motors (SK)  
Typ : JD

---

## Prüfergebnisse

### 1. Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen ( $\geq 2$  rechts) : 4, (2 rechts, 2 links)
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ( $\geq 130$  km/h) :  $>130$  km/h für alle Ausführungen
- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar: nein (Auflage beachten)
- 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ja
- 1.5 Freiraum zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 200 mm
- 1.6 Doppelbedienungseinrichtung  
Hersteller / Typ / Genehmigungs-Nr. : k. A.  
oder  
Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 280 mm

### 2. Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung : ja
- Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung) : entfällt
- 2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes ( $25^\circ \pm 3^\circ$ ) :  $25^\circ$

Fahrzeughersteller : KIA Motors (SK)  
Typ : JD

2.3 Bei der Vermessung benutzte, von  
vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes  
(Raste 1 entspricht vorderster Stellung) : 16

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes  
(Beschreibung) : ohne

wahlweise : -

Neigungsverstellung des Fahrlehrer-  
sitzes (Beschreibung) : -

wahlweise : -

## 2.4 Abmessungen

Maß in mm	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Ist-Werte	420	500	850	200	160	320	140	345	810	930
Soll-Werte	400	460 <sup>1)</sup>	700	200 <sup>1)</sup>	150	300	100	340 <sup>3)</sup>	800	885

ECE-R 32 erfüllt (bei L5 <700 mm) : entfällt

- 1) Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L4 + L6 \geq 660$  mm ist.
- 2) Die Soll Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L1 + L2 \geq 925$  mm ist.
- 3) Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werde, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

Fahrzeughersteller : KIA Motors (SK)  
Typ : JD

### 3. Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

Maß in mm	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Ist-Werte	440	510	280	910	1010	280
Soll-Werte	440 <sup>2)</sup>	485 <sup>2)</sup>	250	800	900	260

### 4. Ort, Datum der Prüfung

Essen, 30.05.2012

### 5. Bemerkungen

Das Fahrzeug erfüllt mit den unter Punkt 2.2.16 der Anlage 7 der FeV geforderten Ausrüstungen die Anforderungen an Prüfungsfahrzeuge der Klasse B und bei zusätzlicher Ausrüstung mit einer Anhängerzugvorrichtung und einem geeigneten Anhänger die Anforderungen an Prüfungsfahrzeuge der Klasse BE bei Einhaltung der Auflage(n) vgl. Punkt 6.

Gemessene Positionen der einstellbaren Sitzpositionen des Fahrlehrersitzes und der Rücksitzbank des Prüfers:

- Fahrersitz in der 16. Raststellung von vorn.
- Neigung Fahrersitz: 25°
- Position der Rücksitzbank für den Prüfer: nicht einstellbar

- 1) Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L4 + L6 \geq 660$  mm ist.
- 2) Die Soll Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L1 + L2 \geq 925$  mm ist.
- 3) Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

Fahrzeughersteller : KIA Motors (SK)  
Typ : JD

## 6. Auflagen

- Anbringung einer zusätzlichen Kontrollanzeige für den Fahrtrichtungsanzeiger im Bereich der Mitte des Armaturenbrettes oder am Innen-spiegel.
- Das Fahrzeug erfüllt mit den unter Punkt 2.2.16 der Anlage 7 der FeV geforderten Ausrüstungen die Anforderungen an Prüfungsfahrzeuge der Klasse B und bei zusätzlicher Ausrüstung mit einer Anhängerzugvorrichtung und einem geeigneten Anhänger die Anforderungen an Prüfungsfahrzeuge der Klasse BE mit Ausnahme der Varianten / Versionen mit weniger als 1300 kg gebremster Anhängelast..

## Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht, unter Beachtung der Bemerkungen und Auflagen, der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen, auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (veröffentlicht im VkB1 2004 S. 625 - 627).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 5.

Geschäftsstelle Essen, den 02.12.2008  
IFM/Essen

### PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG  
**IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität**  
Adlerstr. 7, 45307 Essen  
DIN EN ISO/IEC 17025, 17020  
Benannt als Technischer Dienst / *Designated as Technical service*  
vom Kraftfahrt Bundesamt / *by Kraftfahrt-Bundesamt*: KBA – P 00004-96



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ulrich'.

Dipl.-Ing. Ulrich