

EX-GESCHÜTZTE FLURFÖRDERZEUGE (AUSWAHL)/EX-PROOF INDUSTRIAL TRUCKS (SELECTED)

Firma/ Manufacturer	Deichselstapler und Hubwagen/ Pedestrian stackers and lifter trucks	Schubmast- stapler/ Re- ach trucks	Dreiradstapler/ 3-wheel forklift trucks	Vierrad- stapler/ 4-wheel forklift trucks	Tragkraft bis zu/ Capacity, up to	Hubhöhe bis zu/ Lift, up to	Serienmäßig lieferbare Kategorien/ Standard categories available				An- trieb/ Drive type (D, E)
							2G	2D	3G	3D	
Miag Fahrzeugbau 38120 Braunschweig www.miag.de	EGU 12-25XE3				2500 kg	130 mm	●	●			E
	EGW 50-100XE2				10.000 kg	150 mm	●	●			E
	EGG 10-15XE2				1500 kg	2500 mm	●	●			E
	EGI 12-20XE3				2000 kg	2500 mm	●	●			E
	EGP 10-15XE2				1500 kg	2600 mm	●	●			E
	EFU 12-35XE2				3500 kg	115 mm	●	●			E
	EKU 16-25XE1				2500 kg	115 mm	●	●			E
	ESG 12-20XE2				2000 kg	2500 mm	●	●			E
	ESI 12-20XE2				2000 kg	2500 mm	●	●			E
	ESU 12-30XE1				3000 kg	115 mm	●	●			E
		EGM 10-15XE2			1500 kg	2500 mm	●	●			E
		EFM-G 10-20XE2			2000 kg	2500 mm	●	●			E
		EFM 16-25XE3			2500 kg	3500 mm	●	●			E
			EFG 10-12XE2		1200 kg	2915 mm	●	●			E
			EFG 10-16XE2		1600 kg	2915 mm	●	●			E
			EFG 10-12XE3		1200 kg	3030 mm	●	●			E
			EFG 10-16XE3		1600 kg	3030 mm	●	●			E
			EFG 12XEVS		1250 kg	3000 mm	●	●			E

Anzeige



Gefahr/gut

DATENPAKET

Transport von Lithium-Batterien

auf der Straße, mit dem Seeschiff, per Luftfracht







- CHECKLISTEN
- ABLAUFDIAGRAMME
- BEFÖRDERUNGSPAPIERE









Jetzt Bestellen!
www.heinrich-vogel-shop.de/lithiumbatterien



07 | 2011 www.gefährgut.de

Who's Who 59

EX-GESCHÜTZTE FLURFÖRDERZEUGE (AUSWAHL)/EX-PROOF INDUSTRIAL TRUCKS (SELECTED)

Firma/ Manufacturer	Deichselstapler und Hubwagen/ Pedestrian stackers and lifter trucks	Schubmast- stapler/ Re- ach trucks	Dreiradstapler/ 3-wheel forklift trucks	Vierrad- stapler/ 4-wheel forklift trucks	Tragkraft bis zu/ Capacity, up to	Hubhöhe bis zu/ Lift, up to	Serienmäßig lieferbare Kategorien/ Standard categories available				An- trieb/ Drive type (D, E)
							2G	2D	3G	3D	
Miag Fahrzeugbau 38120 Braunschweig www.miag.de				EFG 16-20XE3	2000 kg	2900 mm	●	●			E
				EFG 25-40XE2	4000 kg	2900 mm	●	●			E
				EFG 15XE52	1500 kg	5600 mm	●	●			E
				DFG 16-40XD	4000 kg	3150 mm	●				D
				DFG 12-40XH2	4000 kg	3165 mm	●				D
OMG Deutschland 29525 Uelzen www.omg- deutschland. de	330 K EX				3000 kg	120 mm	●	●	●	●	E
	320 P4 EX				2000 kg	120 mm	●	●	●	●	E
	Virtus 20-30 RX				3000 kg	120 mm	●	●	●	●	E
	715-720 K EX				2000 kg	5400 mm	●	●	●	●	E
	710-712-715 FS EX				1500 kg	4650 mm	●	●	●	●	E
	715-720 BLK EX				2000 kg	5400 mm	●	●	●	●	E
		NEOS 14-20 EX			2000 kg	10.500 mm	●	●	●	●	E
		NEOS 16SE EX			1600 kg	9500 mm	●	●	●	●	E
		LAT 20-35 EX			3500 kg	8000 mm	●	●	●	●	E
		NEOS 25-4D EX			2500 kg	9500 mm	●	●	●	●	E
			ERGOS III 15-20TA3 EX		2000 kg	6000 mm	●	●	●	●	E
				ERGOS III 15-35TA4 EX	3500 kg	6000 mm	●	●	●	●	E
			ERGOS 15-100 D	1000 kg	6000 mm	●	●	●	●	D	
Sichelschmidt 58300 Wetter www. sichelschmidt. de	d 100 EEx				3000 kg	k. A.	●	●	●	●	E
	d 400 EEx				2000 kg	4350 mm	●	●	●	●	E
	d 500 EEx				1250 kg	4350 mm	●	●	●	●	E
	d 600 EEx				1250 kg	4350 mm	●	●	●	●	E
	M 200 EEx				2000 kg	k. A.	●	●	●	●	E
		d 1200 EEx			1800 kg	4350 mm	●	●	●	●	E
		M 1200 EEx			2500 kg	7550 mm	●	●	●	●	E
			M 700 EEx		1800 kg	6950 mm	●	●	●	●	E
			M 700-4 EEx	2500 kg	6950 mm	●	●	●	●	E	
Still 22113 Hamburg www.still.de	EXU				3000 kg	135 mm	●	●	●	●	E
	EXV/EGV				2000 kg	5466 mm	●	●	●	●	E
		FM-X			2500kg	12.000 mm	●	●	●	●	E
			RX 20		2000 kg	7870 mm	●	●	●	●	E
			RX50		1600 kg	6688 mm	●	●	●	●	E
				RX 20	2000 kg	7870 mm	●	●	●	●	E
				RX 60 a)	2000 kg	7870 mm	●	●	●	●	E
				RX 60 b)	3500 kg	7780 mm	●	●	●	●	E
				RX 60 c)	4999 kg	7180 mm	●	●	●	●	E

Quelle: Angaben der Hersteller